

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT (Nº305/211)

Nº 0005

<b>1 A termék típusa:</b> A termék egyedi azonosító kódja	<b>Cupa Természetes pala 5</b>
<b>2 Típuszám:</b>	Cupa 5
<b>Lelőhely</b>	La Campa, Folgoso do Caurel, Lugo,(Spain)
<b>Méreték Exellence</b>	60x45, 60x35, 60x30, 50x45, 50x38, 50x30, 50x25, 46x33, 46x25, 46x22, 40x40, 40x38, 40x30, 40x25, 40x20, 35x25, 35x20, 32x22, 30x30, 30x20, 30x15, 27x18, 25x18
<b>3 Rendeltetés:</b> Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban	Természetes pala, kemény tetőfedő anyagként, magastetők fedésére és homlokzatburkolásra alkalmas. (UNE-EN 12326-1)
<b>4 Gyártó neve;</b> bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	CUPA PIZARRAS S.A. La medua s/n Sobrado de Valdeorras (32330), Ourense ,España <b>e-mail:</b> info.cupa@cupagroup.com <b>Fax:</b> +34 988 335 599 <b>Tel.:+34</b> 988 335 410
<b>5 Képviselő (forgalmazó) neve;</b> Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak	Tető Horn Terméspala Forgalmazó és Kivitelező Kft. <b>cím:</b> H-8230 Balatonfüred, Ady E. u.10 <b>e-mail:</b> tetohorn@tetohorn.hu <b>Tel/ Fax:</b> +36 87 786-833
<b>6 Tanúsítási rendszer:</b> Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	Rendszer 4

## 6 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény				Vizsgálati szabvány
Gyártó által szavatolt szélességi és vastagsági eltérés	Megfelelt < ±5mm				UNE EN 12326-1
Derékszögtől való eltérés	Megfelelt <±1%				
Élek egyenességének eltérése	Megfelelt <±1%				
Terméspala felületi eltérése	Nagyon Sima	Sima	Normál	Textúrált	
Simasági eltérés:	igen				
Terméspala vastagsága	Nagyon Sima	Sima	Normál	Textúrált	
Névleges vastagság (különbség % )	5(±25%)				
Mechanikai szilárdság:	Keresztirányú:	52 MPA	Hosszirányú:	45 MPA	
Vízfelvétel:	0,16% Kód : W1 (< 0,6%)				
Fagyállóság	Megfelelt < 0,6%				
Hőmérséklet ciklus:	T1				
Karbonát tartalom:	0,28% (< 5%)				
Kénsavval szembeni ellenállás:	S1				
Nem carbonhoz kötött széntartalom:	0,58% Megfelelt (< 2%)				
Nyílt lánggal szembeni ellenállás, tűzállóság:	Megfelelt, osztály Broof / Megfelelt, osztály: A1				
Veszélyes anyag tartalom	Veszélyes anyagoktól mentes				
Fenntartható használat:	DAPc-Bre Megfelelt				ISO 14025/ISO21 930

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 5. pontban meghatározott képviselő a felelős.