

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT (Nº305/211)

Nº 0005

1 A termék típusa: A termék egyedi azonosító kódja	Cupa Természetes pala 5				
2 Típuszám:	Cupa 5				
Lelőhely	Valdocal, Puzmazán, Orense, (España)				
Szelekció "H" High Quality	Hexagon (Sarkított négyzet) 30x30				
3 Rendeltetés: Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban	Természetes pala, kemény tetőfedő anyagként, magastetők fedésére és homlokzatburkolásra alkalmas. (UNE-EN 12326-1)				
4 Gyártó neve; bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	CUPA PIZARRAS S.A. La medua s/n Sobrado de Valdeorras (32330), Ourense ,España e-mail: info.cupa@cupagroup.com Fax: +34 988 335 599 Tel.:+34 988 335 410				
5 Képviselő (forgalmazó) neve; Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak	Tető Horn Terméspala Forgalmazó és Kivitelező Kft. cím: H-8230 Balatonfüred, Ady E. u.10 e-mail: tetohorn@tetohorn.hu Tel/ Fax: +36 87 786-833 Mobil: + 36 20 939 4379				
6 Tanúsítási rendszer: Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	Rendszer 4				
6 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:					
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Vizsgálati szabvány		
Gyártó által szavatolt szélességi és vastagsági eltérés	Megfelelt < ±5mm		UNE EN 12326-1		
Derékszögtől való eltérés	Megfelelt <±1%				
Élek egyenességének eltérése	Megfelelt <±1%				
Terméspala felületi eltérése	Nagyon Sima	Sima		Normál	Textúrált
Simasági eltérés:	igen				
Terméspala vastagsága	Nagyon Sima	Sima		Normál	Textúrált
Névleges vastagság (különbség %)		5(±25%)			
Mechanikai szilárdság:	Keresztirányú:	45,7 MPA		Hosszirányú:	43,5 MPA
Vízfelvétel:	0,21% Kód : W1 (< 0,4%)				
Fagyállóság	Megfelelt < 0,6%				
Hőmérséklet ciklus:	T1				
Karbonát tartalom:	0,30% (< 1,5%)				
Kénsavval szembeni ellenállás:	S1				
Nem carbonhoz kötött széntartalom:	0,58% Megfelelt (< 2%)				
Nyílt lánggal szembeni ellenállás, tűzállóság:	Megfelelt, osztály Broof / Megfelelt, osztály: A1				
Veszélyes anyag tartalom	Veszélyes anyagoktól mentes				
Fenntartható használat:	DAPc-Bre Megfelelt		ISO 14025/ISO21 930		

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 5. pontban meghatározott képviselő a felelős.